



MOTRON
motron-motorcycles.com

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. MKT13-1100-0010

 Night black	 Graphite grey	 Glacier white	 Night black	 Glacier white	 Rock grey
X-NORD 125			NOMAD 125		REVOLVER 125
 Carbon black	 Graphite grey	 Carbon black	 Glacier white	 Platinum silver	 Carbon black
REVOLVER 125	BREEZY 50		VENTURA 125		
 Graphite grey	 Graphite grey	 Glacier white	 Glacier white	 Night black	 Night black
IDEO 50/125	CUBERTINO		WHIZZ		VOLTZ
 Glacier white	 Night black	 Glacier white	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">     </div>		
VOLTZ	VIZION				

**GET
OUT
THERE.**



MOTRON

MOTORCYCLES



X-NORD 125

MOTOR 1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 100/80-17 / 120/80-17
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 265 mm
HUBRAUM 124,8 cm³	BREMSE HINTEN Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 240 mm
MAX. LEISTUNG 9,3 kW @ 9500 U/min.	TANKINHALT 14,0 l
MAX. DREHMOMENT 9,6 Nm @ 5500 U/min.	VERBRAUCH* 3,0 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2100 mm / 850 mm / 1205 mm	CO ₂ -EMISSIONEN* 68 g/km
SITZHOHE 775 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 169 kg	

NOMAD 125

MOTOR 1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 100/80-17 / 140/70-17
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 265 mm
HUBRAUM 124,8 cm³	BREMSE HINTEN Hydraulische Scheibenbremse mit CBS, Bremsscheibe: Ø 240 mm
MAX. LEISTUNG 9,5 kW @ 9000 U/min.	TANKINHALT 13,0 l
MAX. DREHMOMENT 10,5 Nm @ 7000 U/min.	VERBRAUCH* 2,6 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2050 mm / 800 mm / 1070 mm	CO ₂ -EMISSIONEN* 59 g/km
SITZHOHE 775 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 149 kg	

BREEZY 50

MOTOR 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 90/70-12 / 90/70-12
GETRIEBE CVT-Automatikgetriebe	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe Ø 155 mm
HUBRAUM 50 cm³	BREMSE HINTEN Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel Ø 110 mm
MAX. LEISTUNG 2,1 kW @ 8000 U/min.	TANKINHALT 5,0 l
MAX. DREHMOMENT 2,6 Nm @ 7500 U/min.	VERBRAUCH* 2,2 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1780 mm / 680 mm / 1115 mm	CO ₂ -EMISSIONEN* 51 g/km
SITZHOHE 775 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 83 kg	

IDEO 50

MOTOR 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 110/70-12 / 120/70-12
GETRIEBE CVT-Automatikgetriebe	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe Ø 190 mm
HUBRAUM 50 cm³	BREMSE HINTEN Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel Ø 110 mm
MAX. LEISTUNG 2,1 kW @ 8000 U/min.	TANKINHALT 5,0 l
MAX. DREHMOMENT 2,6 Nm @ 7500 U/min.	VERBRAUCH* 2,2 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1900 mm / 690 mm / 1135 mm	CO ₂ -EMISSIONEN* 54 g/km
SITZHOHE 780 mm	FARBEN <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 96 kg	

CUBERTINO

TYP Bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor	REIFEN VORNE/HINTEN 70/90-17 / 80/90-17
MOTOR Radnabenmotor	BREMSE VORNE Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm
NENNSPANNUNG 60 V	BREMSE HINTEN Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm
NENNLEISTUNG 1,5 kW @ 442 U/min.	AKKU Lithium-Ionen (entnehmbar)
MAX. DREHMOMENT 32 Nm @ 442 U/min.	ENERGIEVERBRAUCH 37 Wh/km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1895 mm / 680 mm / 1020 mm	REICHWEITE 56 km
SITZHOHE 750 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 78 kg	

WHIZZ

TYP Bürstenloser Gleichstrom-Elektromotor von BOSCH	REIFEN VORNE/HINTEN 90/90-12 / 90/90-12
MOTOR Radnabenmotor	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 200 mm
NENNSPANNUNG 60 V	BREMSE HINTEN Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 190 mm
NENNLEISTUNG 2,0 kW @ 430 U/min.	AKKU Lithium-Ionen (entnehmbar)
MAX. DREHMOMENT 45 Nm @ 430 U/min.	ENERGIEVERBRAUCH 33 Wh/km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1800 mm / 690 mm / 1150 mm	REICHWEITE 46 km
SITZHOHE 785 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 87 kg	

MOTRON
motron-motorcycles.com



REVOLVER 125

MOTOR 1 Zylinder, 4-Takt, wassergekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 90/90-18 / 140/90-15
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	BREMSE VORNE Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Bremsscheibe: Ø 267 mm
HUBRAUM 124,8 cm³	BREMSE HINTEN Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Bremsscheibe: Ø 240 mm
MAX. LEISTUNG 7,0 kW @ 8500 U/min.	TANKINHALT 13,0 l
MAX. DREHMOMENT 9,0 Nm @ 6500 U/min.	VERBRAUCH* 1,9 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 2061 mm / 835 mm / 1105 mm	CO ₂ -EMISSIONEN* 44 g/km
SITZHOHE 720 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 141 kg	

IDEO 125

MOTOR 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 110/70-12 / 120/70-12
GETRIEBE CVT-Automatikgetriebe	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe Ø 190 mm
HUBRAUM 125 cm³	BREMSE HINTEN Mechanische Trommelbremse mit CBS, Bremstrommel Ø 130 mm
MAX. LEISTUNG 5,3 kW @ 7500 min	TANKINHALT 5,0 l
MAX. DREHMOMENT 7,7 Nm @ 6000 U/min.	VERBRAUCH* 2,9 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1880 mm / 670 mm / 1130 mm	CO ₂ -EMISSIONEN* 69 g/km
SITZHOHE 780 mm	FARBEN <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 107 kg	

VENTURA 125

MOTOR 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt	REIFEN VORNE/HINTEN 110/70-16 / 110/70-12
GETRIEBE CVT-Automatikgetriebe	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe Ø 260 mm
HUBRAUM 125 cm³	BREMSE HINTEN Hydraulische Scheibenbremse with CBS, Bremsscheibe Ø 240 mm
MAX. LEISTUNG 7,2 kW @ 8000 U/min.	TANKINHALT 7,0 l
MAX. DREHMOMENT 8,8 Nm @ 6500 U/min.	VERBRAUCH* 2,6 l / 100 km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1980 mm / 685 mm / 1350 mm	CO ₂ -EMISSIONEN* 62 g/km
SITZHOHE 810 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 120 kg	

VOLTZ

TYP Bürstenloser, 3-phasiger Gleichstrom-Elektromotor	REIFEN VORNE/HINTEN 3.00-10 / 3.00-10
MOTOR Radnabenmotor	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 180 mm
NENNSPANNUNG 48 V	BREMSE HINTEN Mechanische Trommelbremse, Bremstrommel: Ø 110 mm
NENNLEISTUNG 2,0 kW @ 400 U/min.	AKKU Lithium-Ionen (entnehmbar)
MAX. DREHMOMENT 47,5 Nm @ 400 U/min.	ENERGIEVERBRAUCH 30 Wh/km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1690 mm / 675 mm / 1140 mm	REICHWEITE 49 km
SITZHOHE 765 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 64 kg	

VIZION

TYP Bürstenloser 3Phasen Gleichstrom-Elektromotor	REIFEN VORNE/HINTEN 110/70-12 / 120/70-12
MOTOR Mittelmotor	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 220 mm
NENNSPANNUNG 72 V	BREMSE HINTEN Hydraulische Scheibenbremse, Bremsscheibe: Ø 190 mm
NENNLEISTUNG 3,7 kW @ 1800 U/min	AKKU Lithium-Ionen (entnehmbar)
MAX. DREHMOMENT 19,7 Nm @ 1800 U/min.	ENERGIEVERBRAUCH 35 Wh/km
LÄNGE / BREITE / HÖHE 1760 mm / 810 mm / 1000 mm	REICHWEITE 65 km
SITZHOHE 760 mm	FARBEN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
GEWICHT FAHRBEREIT 100 kg	